



## TIRA LED 4,8W 24 V



-Equipada con LEDS SMD 2216 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme.

-Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso.


-Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme.

-Salida a 24V, preparada para un uso universal.

-Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam).

-Regulable con un dimmer externo.

### DIMENSIONES



Para tiras de IP 20 el ancho es de 8 mm  
Para tiras de IP67 el ancho es de 10 mm



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### REFERENCIA PRODUCTO

Código	Potencia (W)	T°Color (K)	Luminosidad (Lm)	IP
<b>404240</b>	4,8W	4000 K	480lm	20

### OTROS DATOS

CRI	90
SMD	2216
Alimentación	24V
Ángulo	120°
Corte	6 leds
Leds/m	70
Conex. Máx.	5 M
Temp. Trabajo	-20 a +35°
Vida Media Estimada	30.000H

## CURVAS DE RENDIMIENTO





Gráfico de rendimiento

### VOLTAJE DE TRABAJO:


Para asegurar el rendimiento del producto, la precisión de la tensión de entrada debe estar dentro del 5%, de lo contrario podría producirse un desequilibrio del brillo y podría afectar a la vida útil del producto.

### CONEXIÓN DE LARGA DISTANCIA:

Para asegurar el rendimiento óptimo de la tira, la longitud recomendada máxima es de 5m., para largas distancias, deben conectarse en paralelo, la conexión en serie puede producir un desequilibrio del brillo



Longitud de onda



Curva inversa